

Brandschutz Klasse EW

Das Brandschutzglas der Klasse EW FIRESWISS COOL bietet einen wirksamen Raumabschluss gegen Feuer und Rauch und reduziert zudem die Hitzestrahlung auf der feuerabgewandten Seite.

Merkmale

- Brandschutzverglasung mit sehr dünnen Verbundglas
- Effektive Reduktion der Hitzestrahlung
- Gefahrlose Passierung der Fluchtwege im Brandfall, je nach Anwendung kann eine Feuerwiderstandsdauer von 30 bis 120 Minuten erreicht werden
- Spezielle Folie für UV-Schutz für Außenanwendungen
- Einsatzmöglichkeiten in diversen Rahmensystemen aus Holz und Stahl

Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten

FIRESWISS Brandschutzglas der Klasse EW lässt sich mit weiteren EUROGLAS Produkten kombinieren:

- EUROLAMEX Gestaltung und Sicherheit mit Verbundsicherheitsglas
- EUROGLAS ESG Flat Gestaltung und Sicherheit mit Einscheibensicherheitsglas
- SILVERSTAR® Isolierglas für Wärmedämmung und Sonnenschutz

Anwendung

- INTERIEUR Innenanwendung
Flurtrennwände als raumtrennende Bauteile, raumabschließende Wände,
Aufzugsschachttüren
- EXTERIEUR Außenanwendung
Fassaden