

Das Wärmedämmglas für den wirtschaftlichen 2-fach-Isolierglasaufbau

Das beschichtete Glas erfüllt die hohen Anforderungen an Wärmedämmung und Wirtschaftlichkeit und ermöglicht solare Energiegewinne. Dank einer Beschichtung mit extrem niedriger Emissivität erreicht SILVERSTAR ZERO E bereits als 2-fach-Isolierglas den Standard-Ug-Wert $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mit einem Lichttransmissionswert von 78 % und einem g-Wert von 58 % werden mit SILVERSTAR ZERO E Tageslicht und Sonnenenergie zur Quelle der Behaglichkeit.

Merkmale

- Wärmedämmglas speziell für grossflächige Verglasungen im Industrie- und Verwaltungsbau
- Beschichtung mit extrem niedriger Emissivität
- Als 2-fach-Isolierglas ermöglicht SILVERSTAR ZERO E maximale solare Energiegewinne
- Lichttransmissionswert von 78% und g-Wert von über 58% (Aufbau : 2xEF; SZR Ar 90 16mm, Pos.3)
- Neutrale Optik und universel einsetzbar
- Abmessungen bis maximal 3.210 x 6.000 mm

Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten

Das Wärmeschutzglas SILVERSTAR ZERO E lässt sich mit vielen weiteren EUROGLAS Produkten kombinieren:

- EUROGLAS ESG Flat Gestaltung und Sicherheit mit Einscheibensicherheitsglas
- EUROLAMEX Gestaltung und Sicherheit mit Verbundsicherheitsglas
- FIRESWISS Brandschutzverglasungen

Anwendung

SILVERSTAR ZERO E eignet sich als 2-fach-Isolierglas optimal für den gesamten Baubereich:

- Neubauten und Renovationen
- Wohnungsbau
- Gewerbe und Industrie
- Grossflächige Glasfassaden